

Forvaltning, drift og vedlikehold

Industriell grunning og maling dekkende farger

Materialspesifikasjon Utvendig kledning i henhold til NS 3186

Overflatebehandling

Underleverandør		www.jotun.no	
Grunning Jotun dekkende ett strøk g/kvm		Fargekode: Fri	Forbruk ca. 132
<i>Alkydoljebasert, vanntynnet, vannavvisende spesialgrunning inneholdende midler mot svertesopp og alger.</i>			
Mellomstrøk Optimal ett strøk 128 g/kvm.		Fargekode: Fri	Forbruk ca.
<i>Akrylbasert, vanntynnet maling som gir en lysbeskyttende og vannavvisende overflate med meget god glans og fargeholdbarhet.</i>			

Vedlikehold

Behandling etter montering

Endeved, skader og kuttflater grunnes umiddelbart med Visir oljegrunding, vått i vått 3-4 strøk, deretter påføres Optimal/Drygolin Ulimat. Kledningen må være ren før viderebehandling.

Kledning levert kun grunnet Påfør Optimal eller Drygolin umiddelbart og senest innen 12 mnd, eller så snart vær og temperatur tillater det ved montering vinterstid.

Kledning levert med grunning og mellomstrøk Optimal/Drygolin Ultimat toppstrøk påføres innen 2 år etter montering.

Vedlikeholdsintervall

Huseier må foreta inspeksjon av kledning. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger og dette vil fremtre som glansfall og fargeendring. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av klimatiske forhold og maling må gjøres etter behov.

Reklamasjoner

Kledning må besiktiges omgående (innen 8 dager) etter levering. Eventuelle reklamasjoner på levert kledning må meldes til produsent før kledningen monteres. Ved unnlatelse av dette bortfaller produsentens ansvar.