

## Fdv dokumentasjon innvendig

Vyrk AS

Støligoto 2, 2943 Rogne. Tlf 99119959

### Kunde/Prosjektidentifikasjon

Kunde/Prosjekt

### Leverte produkter

Produkt: Innvendig furupanel natur og listverk furu, malt og beiset  
Panel i henhold til NS 3186 og listverk i henhold til NS 3180  
Interiørpanel er et levende naturprodukt. Over tid kan det ikke garanteres for fargeendringer eller mindre sprekkdannelser i kvister (pga påvirkning fra lys, fuktighet og varme)

### Materialspesifikasjon

Materiale: Innvendig furupanel natur  
Panel i henhold til Norsk standard

Overflatebehandling: Fargekode: Diverse  
1 strøk beis  
1 strøk grunning + maling  
Lakk

### Underleverandører

Overflatebehandling: Navn:  
ESN410 Beis Kombi Ton Sherwin Williams Norway  
ED1631 Laqva Proof grunning  
EG1101 Laqva Top maling  
EM1143 Laqva Top Clear 10

### Vedlikehold/Rengjøring

Montering Panelet må besiktiges før montering. All eventuell reklamasjon må skje før produktet monteres/tas i bruk

Behandling etter montering Produktet er ikke sparklet fra produsent  
**Beis:** Produktet kan etterbehandles med ett strøk klarlakk/beis.  
Tørk først av overflaten med fiberklut og lunkent vann  
**Maling/lakk:** Malte produkt er grunnet og malt ett strøk. Skal overmales etter montering. Produktet kan etterbehandles med hvilket som helst vannbasert produkt forutsatt lett forsliping (pussepapir 240 korning).  
Når produktet skal overmales er det viktig å vaske først. Det anbefales bruk av egnet vaskemiddel, som f.eks. "Vask før maling"  
Lakkert produkt er ferdig produkt, ellers behandles som malt produkt

Vask Ved daglig rengjøring brukes vaskemiddel som produsentene anbefaler

### Annet

Reklamasjoner Ved mottak og i normal garantiperiode: Kontakt produsent, oppgi ordrenummer. Ved eventuell reklamasjon må FDV dokument legges ved

Garantier / Ansvar Ev. reklamasjon må meldes til produsent før panel monteres (hvis det er mulig å oppdage feilen) Ved unnlatelse av dette, bortfaller produsentens garanti. Det gis ingen garanti mot kvistguling.  
All overflatebehandlet panel blir påvirket av lys, spesielt sollys. Panel vil også tørke fra baksiden. Alt dette medfører noe fargeendring over tid

Sikkerhetsstandard

Produktene svarer til norsk standard og beste miljøvennlige produksjon.

Dato

Se ordrebekreftelse for spesifikasjon av overflatebehandling.