

Fdv dokumentasjon innvendig

Vyrk AS

Støligoto 2, 2943 Rogne. Tlf 99119959

Kunde/Prosjektidentifikasjon

Kunde/Prosjekt

Leverte produkter

Produkt: Innvendig panel natur furu og gran og listverk furu og eik, malt og beiset
 Panel i henhold til NS 3186 og listverk i henhold til NS 3180
 Interiørpanel er et levende naturprodukt. Over tid kan det ikke garanteres for fargeendringer eller mindre sprekkdannelser i kvister (pga påvirkning fra lys, fuktighet og varme)

Materialspesifikasjon

Materiale: Innvendig furupanel natur, listverk furu og eik
 Panel i henhold til Norsk standard

Overflatebehandling: Fargekode: Diverse

1 strøk beis
 1 strøk grunning + maling
 1 strøk lakk

Underleverandører

Overflatebehandling: Navn:
 ESN410 Beis Kombi Ton Sherwin Williams Norway
 ED1631 Laqva Proof Grunning
 EG1101 Laqva Top Maling
 EM1143 Laqva Top Clear

Vedlikehold/Rengjøring

Montering Produktet må besiktiges før montering. All eventuell reklamasjon må skje før produktet monteres/tas i bruk

Behandling etter montering Produktet er ikke sparklet fra produsent
Beis: Produktet kan etterbehandles med ett strøk klarlakk/beis.
 Tørk først av overflaten med fiberklut og lunkent vann
Maling: Malte produkt er grunnet og malt ett strøk. Skal overmales etter montering. Produktet kan etterbehandles med hvilket som helst vannbasert produkt forutsatt lett forsliping (pussepapir 240 korning). Når produktet skal overmales er det viktig å vaske først. Det anbefales bruk av egnet vaskemiddel, som f.eks. "Vask før maling".
 Lakkert produkt er ferdig produkt, ellers behandles som malt produkt

Vask Ved daglig rengjøring brukes vaskemiddel som produsentene anbefaler

Annet

Reklamasjoner Ved mottak og i normal garantiperiode: Kontakt produsent, oppgi ordrenummer. Ved eventuell reklamasjon må FDV dokument legges ved

Garantier / Ansvar Ev. reklamasjon må meldes til produsent før panel monteres (hvis det er mulig å oppdage feilen) Ved unnlatelse av dette, bortfaller produsentens garanti. Det gis ingen garanti mot kvistgulning.
 All overflatebehandlet panel blir påvirket av lys, spesielt sollys. Panel vil også tørke fra baksiden. Alt dette medfører noe fargeendring over tid.

Sikkerhetsstandard Produktene svarer til norsk standard og beste miljøvennlige produksjon.

Dato

Se ordrebekreftelse for spesifikasjon av overflatebehandling.