



Forvaltning, drift og vedlikehold - FDV

Prosjekt:

Industriell grunning og beising

Materialspesifikasjon Utvendig kledning i henhold til NS 3186

Overflatebehandling Underleverandør



www.jotun.no

Grunning Jotun Trebitt

Fargekode: -

Forbruk ca. 89 g/kvm

Beis Trebitt ett strøk

Fargekode: -

Forbruk ca. 89 g/kvm.

Vanntynnet, transparent beis med akryl, forsterket med komponenter mot UV-stråler.

Vedlikehold

Behandling etter montering

Endeved, skader og kuttflater grunnes umiddelbart med Visir oljegrunding klar, vått i vått 3-4 strøk. Kledningen må være ren før viderebehandling.

Kledning levert kun grunnet Påfør Trebitt beis umiddelbart og senest innen 2 mnd, eller så snart vær og temperatur tillater det ved montering vinterstid.

Kledning levert med grunning og ett strøk beis: Kledning er i utgangspunktet ferdig og vil beholde farge og glans lenge, men det er viktig å behandle endeved. Det kan påføres ett strøk med Trebitt beis, men vær obs på at fargen vil bli mørkere siden det allerede er påført to strøk med farger (grunning og et strøk beis).

Vedlikeholdsintervall

Huseier må foreta inspeksjon av kledning. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger og dette vil fremtre som glansfall og fargeendring. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av klimatiske forhold og maling må gjøres etter behov.

Reklamasjoner

Kledning må besiktiges omgående (innen 8 dager) etter levering. Eventuelle reklamasjoner på levert kledning må meldes til produsent før kledningen monteres. Ved unnlattelse av dette bortfaller produsentens ansvar.