



Forvaltning, drift og vedlikehold - FDV

Prosjekt:

Industriell grunning og maling dekkende farger

Materialspesifikasjon Utvendig kledning i henhold til NS 3186

Overflatebehandling Underleverandør



www.jotun.no

Grunning og mellomstrøk Drygolin Color Expert 2 in 1

Fargekode: - Forbruk ca. 122 g/kvm

Spesielt effektiv mot svertesopp og alger, gir langvarig beskyttelse og er selvrensende.

Vedlikehold

Behandling etter montering

Endeved, skader og kuttflater grunnes umiddelbart med Visir oljegrunding, vått i vått 3-4 strøk, deretter påføres Drygolin. Kledningen må være ren før viderebehandling.

Kledning levert kun grunnet Påfør Drygolin umiddelbart og senest innen 12 mnd, eller så snart vær og temperatur tillater det ved montering vinterstid.

Kledning levert med grunning og mellomstrøk Drygolin: Toppstrøk påføres innen 2 år etter montering.

Vedlikeholdsintervall

Huseier må foreta inspeksjon av kledning. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger og dette vil fremtre som glansfall og fargeendring. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av klimatiske forhold og maling må gjøres etter behov.

Reklamasjoner

Kledning må besiktiges omgående (innen 8 dager) etter levering. Eventuelle reklamasjoner på levert kledning må meldes til produsent før kledningen monteres. Ved unnlatelse av dette bortfaller produsentens ansvar.