

YTELSESERKLÆRING

Nr. 301122/1-0

1. **Entydig identifikasjonskode for produkttypen:** MDF 8-30mm, overflatebehandlet med brannlakk fra Teknos
2. **Vareidentifikasjon(Type-parti eller serienummer):**
MDF leveres på paller med pakkelapp som angir ordrenr, pallnr, og produksjonsnummer for å ivareta springen tilbake til produksjonstidspunktet.
3. **Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:**
Innendørs bruk i tørre omgivelser
4. **Produsent:**
Vyrk AS, Tlf: 99119959
2943 Rogne, e-post: post@vyrk.no
5. **Autorisert representant:** 1070 CPR - 716
6. **Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:**
System 1, alternativ 7
7. **Harmonisert standard:**
EN 13986:2004

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Densitet	>600 kg/m ³	NS-EN-13986: 2004
Bøyefasthet	0.55 – 0.65 N/mm ²	
Strekkefasthet	0,45 N/mm ²	
Tykkelse	8-30mm	
Brannteknisk klasse/overflate	B-s1-d0	
Avspalting formaldehyd	E1	
Overflatebehandling ihht sert		
Alternativ 7:	Ett strøk Teknosafe 2467, ≥200g/m ² (våtfilm) Ett strøk tekno-clear aqua 1331, ≤100g/m ²	

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Rogne 15/12-22
.....
(sted og utstedelsesdato)

(Runar Jakobsen, Daglig leder)

.....
(underskrift)