

YTELSESERKLÆRING

Nr. 301122/3-0

1. **Entydig identifikasjonskode for produkttypen:** MDF plate 11–30mm plate, overflatebehandlet med brannmaling fra Teknos
2. **Vareidentifikasjon(Type-parti eller serienummer):**
MDF leveres på paller med pakkelapp som angir ordrenr, pallnr, og produksjonsnummer for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.
3. **Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen**
Innendørs bruk i tørre omgivelser
4. **Produsent:** Vyrk AS, Tlf: 99119959
2943 Rogne, e-post: post@vyrk.no
5. **Autorisert representant:** 1070 CPR - 716
6. **Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:**
System 1, alternativ 10
7. **Harmonisert standard:**
EN 13986:2004

7. **Angitt ytelse**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Densitet	>700 kg/m ³	NS-EN-13986:2004
Bøyefasthet	0.55 - 0.65 N/mm ²	
Strekkfasthet	0,45 N/mm ²	
Tykkelse	8-30mm	
Brannteknisk klasse/overflate	B-s1-d0	
Avspalting formaldehyd	E1	
Overflatebehandling ihht sert	Ett lag Teknosafe 2457 ≥320 g/m ² (våtfilm) Ett lag Teknocoat Aqua 1864-62, 20-25g/m ² (våtfilm)	
Alternativ 10:		

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Rogne 15/12-22 (Runar Jakobsen, Daglig leder)

Runar Jakobsen
.....
(underskrift)

.....
(sted og utstedelsesdato)