

YTELSESERKLÆRING

Nr. 301122/7-0

1. **Entydig identifikasjonskode for produkttypen:** Kryssfiner bjørk 12-30mm, overflatebehandlet med brannmaling fra Teknos
2. **Vareidentifikasjon (Type-parti eller serienummer):**
Produktet leveres på paller med pakkelapp som angir ordrenr, pallnr, og produksjonsnummer for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.
3. **Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen**
Innendørs bruk i tørre omgivelser
4. **Produsent:** Vyrk AS, Tlf: 99119959
2943 Rogne, e-post: post@vyrk.no
5. **Autorisert representant:** 1070 CPR - 716
6. **Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:**
System 1, alternativ 8/9
7. **Harmonisert standard:**
EN 13986:2004

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Densitet	>620 kg/m ³	NS-EN-13986:2004
Bøyefasthet	0,38-0,46 N/m ³	
Strekkfasthet	0,38-0,40 N/m ³	
Tykkelse	12-30mm	
Brannteknisk klasse/overflate	B-s1-d0	
Avspalting formaldehyd	E1	
Overflatebehandling ihht sert		
Alternativ 8:	Ett lag Teknosafe 2457 ≥250-300 g/m ² (våtfilm) Ett lag Teknocoat Aqua 1864-62, ≤ 45 g/m ² (våtfilm)	
Alternativ 9:	Ett lag Teknosafe 2457 ≥200g/m ² (Våtfilm) Ett lag teknosafe 2407, ≥100g/m ² (våtfilm)	

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Rogne 15/12-27

(Runar Jakobsen, Daglig leder)



(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)