

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 301122/9-0

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen:** Kryssfiner av gran 12-30mm, overflatebehandlet med brannmaling fra Teknos
- Vareidentifikasjon (Type-parti eller serienummer):**  
MDF leveres på paller med pakkelapp som angir ordrenr, pallnr, og produksjonsnummer for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen**  
Innendørs bruk i tørre omgivelser
- Produsent:** Vyrk AS, Tlf: 99119959  
2943 Rogne, e-post: post@vyrk.no
- Autorisert representant:** 1070 CPR-716
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:**  
System 1, alternativ 8/9
- Harmonisert standard:**  
EN 13986:2004

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Densitet	>400 kg/m <sup>3</sup>	NS-EN-13986:2004
Bøyefasthet	0,24 - 0,30 N/m <sup>2</sup>	
Strekfasthet	0,14 - 0,18 N/m <sup>2</sup>	
Tykkelse	12-30mm	
Brannteknisk klasse/overflate	B-s1-d0	
Avspaiting formaldehyd	E1	
Overflatebehandling lhht sert		
Alternativ 8:	Ett lag Teknosafe 2457 ≥250-300 g/m <sup>2</sup> (våtfilm) Ett lag Teknocoat Aqua 1864-62, ≤ 45 g/m <sup>2</sup> (våtfilm)	
Alternativ 9:	Ett lag Teknosafe 2457 ≥200g/m <sup>2</sup> (våtfilm) Ett lag teknosafe 2407, ≥100g/m <sup>2</sup> (våtfilm)	

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseskleringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Rogne 15/12-22  
.....  
(sted og utstedelsesdato)

(Runar Jakobsen, Daglig leder)

Runar Jakobsen  
.....  
(underskrift)